RACCORDS A FILETAGES CONIQUES PRE-TEFLONES (PTFE)

Metal Work peut fournir des raccords à filetages coniques recouverts de polytétrafluoréthylène.
Ce système réalise l'étanchéité pneumatique entre le raccord et le taraudage. L'utilisation de pâte d'étanchéité ou de Téflon devient inutile. Le temps d'assemblage est ainsi réduit.
Les avantages physiques et techniques de la matière utilisée garantissent que leurs propriétés seront maintenues dans le temps, et dans une large plage de température d'utilisation. Cet enrobage peut être appliqué sur tous les raccords Metal Work à filetages coniques de 1/8" à 1/2", et particulièrement les modèles suivants:

- Raccords instantanés type R1C, R31C, R32C et R39C
- Raccords série A type A2, A4, A5, A10, A12, A13, A15, A16, A17, A18 et A25
- Raccords à bague série B type B1, B5, B7 et B8
- Raccords à montage rapide série C type C1, C5, C7 et C8.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Filetage enrobé PTFE:		1/8'' - 1/4'' - 3/8'' - 1/2''
Température d'utilisation du PTFE	°C	–45 ÷ + 150
	°F	–49 ÷ + 302
		Dans tous les cas, la plage d'utilisation du raccord prévaudra
Pression d'utilisation		Identique à la pression d'utilisation des raccords sur lequel il est appliqué
Fluide		Vide, Air comprimé

CLEFS DE CODIFICATION

Les raccords avec un filetage pré-téfloné ont le même code que les raccords standard, avec le suffixe **T**.

Exemple
Le raccord A2 1/8" 1/8", codifié **2102001** en standard, sera codifié **2102001T** dans sa version pré-téflonée.

NOTES